

ALF E



APPARECCHIATURA AUTOMATICA DI RIFASAMENTO TRADIZIONALE TRADITIONAL POWER FACTOR CORRECTION SYSTEM

- Apparecchiatura automatica di rifasamento adatta a piccole utenze costruita con struttura a piastra di lamiera zincata per fissaggio a parete.
- Disponibile in versione con condensatori rinforzati.
- Potenze: da 12,5 a 75 kVar.
- Automatic power factor correction system for small powers built with a galvanized iron plate structure suitable for wall-mountng.
- Available with reinforced capacitors.
- Powers: from 12.5 to 75 kWAr.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ↳ Interruttore generale magnetotermico
- ↳ Regolatore automatico di rifasamento tipo RDM4 base a 4 batterie con display a caratteri digitali
- ↳ Circuiti ausiliari con tensione 400V
- ↳ Protezione circuiti ausiliari con fusibili
- ↳ Contattore equipaggiato con resistenze di precarica ed adatto all'inserzione di carichi capacitivi
- ↳ Condensatori collegati a triangolo
- ↳ Aerazione naturale per mezzo di alettature sulla carpenteria
- ↳ Installazione da interno con fissaggio a parete
- ↳ Ingresso cavi dall'alto

TECHNICAL FEATURES

- ↳ *Circuit breaker*
- ↳ *Automatic RDM 4 BASE regulator with 4 batteries and digital 7-segments display*
- ↳ *400V Auxiliary circuits*
- ↳ *Auxiliary circuits protected by fuses*
- ↳ *Contactor with pre-charge resistors and suitable for insertion of capacitive loads*
- ↳ *Delta connected capacitors*
- ↳ *Natural ventilation through slats on the cabinet*
- ↳ *Internal wall mounting*
- ↳ *Cable entry from the top*

VERSIONE ST IN OLIO/RESINA - THDI R/C 25/70 - CONDENSATORI 450V - ALIMENTAZIONE 400V - 4 In - 130.000 ORE
OIL/RESIN ST IMPREGNATION - THDI N/C 25/70 - CAPACITORS 450 V - POWER SUPPLY 400 V - 4 In - 130.000 HOURS

Codice/Code	kVAr n	kVAr e	CB [A]	Icn [kA]	In [A]	Ie [A]	Batt.	Reg.	Dim. mm (HxLxP)
AEC12544	12,5	10	25	6	16	14,3	2,5-5-5	RDM 4 Base	440x420x285
AEC17544	17,5	14	32	6	23	20	2,5-5-10	RDM 4 Base	440x420x285
AEC25044	25	20	40	6	32	28,5	5-10-10	RDM 4 Base	440x420x285
AEC37544	37,5	30	63	10	48	42,8	2,5-5-10-20	RDM 4 Base	440x420x285
AEC45044	45	36	80	10	58	51,3	5-10-10-20	RDM 4 Base	440x420x285
AEC55044	55	44	100	10	71	62,7	5-10-20-20	RDM 4 Base	440x420x285
AEC65044	65	52	125	10	84	74,1	5-10-20-30	RDM 4 Base	440x420x285
AEC75044	75	60	125	10	97	85,5	10-20-20-25	RDM 4 Base	440x420x285