

Codice: **ECB026045B**

Apparecchiatura automatica di rifasamento modello ECB con struttura presso piegata colore RAL 7035 . Il sistema è dotato di Interruttore magnetotermico, regolatore a microprocessore RDM 4 Base con 4 uscite ed allarmi di corrente (massima e minima), tensione (range +10-15%) e di sovracompensazione e sottocompensazione. Contattori per inserzione condensatori completi di resistenze limitatrici della corrente di inserzione con contatto anticipato. Batterie composte da condensatori Trifasi di tipo rinforzato. Sistema facility per la sostituzione del condensatore frontalmente senza smontaggio dell'apparecchiatura. Installazione da interno a parete con apposite staffe di fissaggio ed entrata cavi dal'alto



DATI APPARECCHIATURA

Potenze apparecchiatura		kVAr resi 400V	Batterie a 400V
		26	2 - 4 - 10 - 10
Grado di protezione	IP	31	
Tensione di alimentazione trifase, Un	V	400	
Frequenza nominale,	Hz	50	
Interruttore magnetotermico	A	63 (Icu - 10 kA)	
Tensione circuiti ausiliari	V	400	
Limiti di temperatura ambiente minima/massima	°C	-15°C ÷ +35°C	
Dimensioni H x L x P	mm	480x385x335	
Ventilazione	—	naturale	
Ingresso cavi	—	alto	

DATI REGOLATORE RDM4 Base

N° di batterie regolatore	N°	4
Comando batterie	—	Manuale / Automatico
Allarmi cumulativi	—	Sovratensione, sovracorrente, sovra, sottocompensazione , controllo THDI
Display del regolatore	—	3 + 1 digits 7 segmenti a led
Parametri visualizzati sul display	—	Tensione, Corrente, Cos φ, modalità 2-4 quadranti
Grandezze elettriche misurate	—	Tensione, Corrente, Cos φ
Regolazione cosφ	—	0,85 ind. - 0,95 cap.
Regolazione della corrente nominale	A	5-10.000
Regolazione della potenza reattiva ogni batteria	kVAr	0,1 - 6500
Regolazione della sensibilità	s	5 - 100
Tempo di riconnessione regolabile	s	5 -240
Regolazione tensione nominale condensatore	V	100 - 1000
Uscite relè allarme del regolatore	—	Nessuna
Potenza assorbita	VA	3

DATI CONDENSATORI

Tipologia condensatori installati	—	Trifasi
Tensione nominale condensatori	V	450
Perdite dielettriche	W/kVAr	≤0,2
Classe di temperatura	—	-25D
Corrente massima di picco	A	200xIn
Sovracorrente massima	A	4 x In
THDI ammesso in rete (r) e sui condensatori (c)	%	r/c 25/70
Aspettativa di vita dei condensatori	h	130.000 (-25/D)
Altitudine massima	m	≤ 2000 sul livello del mare
Dielettrico	—	MKP Film polipropilene metallizzato rinforzato
Impregnazione	—	A secco in resina
Resistenze di scarica	—	50V - 60 s
Protezione condensatori	—	Dispositivi di sovrappressione
Norme di riferimento	—	CEI EN 61921, CEI EN 61439-1 / 2, CEI EN 60831-1