

Codice: **ECB052045B**

Apparecchiatura automatica di rifasamento modello ECB con struttura presso piegata colore RAL 7035 . Il sistema è dotato di interruttore magnetotermico, regolatore a microprocessore RDM 4 Base con 4 uscite ed allarmi di corrente (massima e minima), tensione (range +10-15%) e di sovracompensazione e sottocompensazione. Contattori per inserzione condensatori completi di resistenze limitatrici della corrente di inserzione con contatto anticipato. Batterie composte da condensatori Trifasi di tipo rinforzato. Sistema facility per la sostituzione del condensatore frontalmente senza smontaggio dell'apparecchiatura. Installazione da interno a parete con apposite staffe di fissaggio ed entrata cavi dall'alto

DATI APPARECCHIATURA		
Potenze apparecchiatura		kVAr resi 400V
		Batterie a 400V
		52
		4 – 8 – 20 – 20
Grado di protezione	IP	31
Tensione di alimentazione trifase, Un	V	400
Frequenza nominale,	Hz	50
Interruttore magnetotermico	A	125 (Icu - 10 kA)
Tensione circuiti ausiliari	V	400
Limiti di temperatura ambiente minima/massima	°C	-15°C ÷ +35°C
Dimensioni H x L x P	mm	480x385x335
Ventilazione	–	naturale
Ingresso cavi	–	alto
DATI REGOLATORE RDM4 Base		
N° di batterie regolatore	N°	4
Comando batterie	–	Manuale / Automatico
Allarmi cumulativi	–	Sovratensione, sovracorrente, sovra, sottocompensazione , controllo THDI
Display del regolatore	–	3 + 1 digits 7 segmenti a led
Parametri visualizzati sul display	–	Tensione, Corrente, Cos φ, modalità 2-4 quadranti
Grandezze elettriche misurate	–	Tensione, Corrente, Cos φ
Regolazione cosφ	–	0,85 ind. – 0,95 cap.
Regolazione della corrente nominale	A	5-10.000
Regolazione della potenza reattiva ogni batteria	kVAr	0,1 – 6500
Regolazione della sensibilità	s	5 – 100
Tempo di riconessione regolabile	s	5 -240
Regolazione tensione nominale condensatore	V	100 – 1000
Uscite relè allarme del regolatore	–	Nessuna
Potenza assorbita	VA	3
DATI CONDENSATORI		
Tipologia condensatori installati	–	Trifasi
Tensione nominale condensatori	V	450
Perdite dielettriche	W/kVAr	≤0,2
Classe di temperatura	–	-25D
Corrente massima di picco	A	200xIn
Sovracorrente massima	A	4 x In
THDI ammesso in rete (r) e sui condensatori (c)	%	r/c 25/70
Aspettativa di vita dei condensatori	h	130.000 (-25/C)
Altitudine massima	m	≤ 2000 sul livello del mare
Dielettrico	–	MKP Film polipropilene metallizzato rinforzato
Impregnazione	–	A secco in resina
Resistenze di scarica	–	50V - 60 s
Protezione condensatori	–	Dispositivi di sovrappressione
Norme di riferimento	–	CEI EN 61921, CEI EN 61439-1 / 2, CEI EN 60831-1